



## CLAVIER L105TB



L105TB-T  
Version boîtier



L105TB-W  
Version Bandeau



L105TB-E  
Version Tiroir

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

**Clavier industriel alphanumérique standard de 105 touches avec trackball**  
**Entourage métallique avec traitement et peinture époxy**  
**Marquage des touches réalisé en gravure laser ineffaçable**  
**Cabochons moulés en matière plastique PBT**  
**Touches système corps/piston clipsées dans châssis métallique**  
**Circuit imprimé de support en époxy FR4**  
**Contact des touches en polymère à base de graphite**  
**Durée de vie de chaque touche supérieure à 10 millions de manœuvre**  
**Protection des contacts IP54 – Marquage CE**  
**Mode PS2**  
**Layouts proposés : AZERTY – QWERTY – QWERTZ...**

## CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET D'ENVIRONNEMENT

### **Cabochons :**

Matière PBT  
Marquage gravure laser

### **Touches :**

Type mécanique  
Matières nylon et delrin  
Course 4 mm

### **Trackball :**

Matière boule résine phénolique  
Résolution 1000 PPP  
Touches associées 2  
Diamètre de la boule 1,5" (38 mm)

### **Contacts :**

Matière silicone élastomère  
Contact graphite  
Force de manœuvre 3 N  
Nombre de manœuvres >10 millions  
Indice de protection IP54  
Résistance de contact >50 Ohm

### **Ambiance :**

Température d'utilisation -20 / +75°C  
Température de stockage -20 / +85°C  
Humidité relative 10 à 90% non cond.  
Humidité de stockage 5 à 95% non cond.

## MODELE - CODIFICATION

Clavier

**L105TB**

- X - X - X

### LAYOUT :

US = QWERTY USA  
IT = QWERTY ITA  
DE = QWERTY GER  
FR = AZERTY FRA  
SW = QWERTZ SUI

### CONNEXION SOURIS :

PS : = PS / 2

### MONTAGE :

W = bandeau avant  
T = boîtier  
E = tiroir 19 pouces

**ALP' LOGIC SA – 160, RUE DE L'HOPITAL – 74700 SALLANCHES - FRANCE**

**TEL : 04.50.18.28.71 – FAX : 04.50.93.10.64**

**[http : //www.alplogic.net](http://www.alplogic.net)**

**E-mail : [alplogic@alplogic.net](mailto:alplogic@alplogic.net)**