

CLAVIER SK87TB



Spécifications

Combiné clavier+souris

Boîtier ABS

Etanchéité : clavier IP55 - trackball non IP

Touches bas profil

Caractéristiques

Compatible Pc	
Interface	USB uniquement
Cable longueur	150 cm
Layouts disponibles	Tout pays
Spécifications électriques	Tension d'alimentation: 5,0 ± 0,25 Vdc
	Consommations: 100 mA max
	0,5 W max
Normes	FCC, CE, ROHS
Touches	Course longue à contact carbone/carbone
Nombre de touches	87
Entr'axe	19x19
Course	3,00 mm +/- 0,30 mm
Force de manœuvre	60grf +/- 20 grf
Durée de vie / touche	10 millions de manœuvres
Température d'utilisation	-5 to 50°C (10% à 95% d'humidité relative, non condensée)
Température de stockage	-10 to 60°C (10% à 95% d'humidité relative, non condensée)
Souris	Mini trackball diamètre 16 mm
Touches associées	Click droit + click gauche

Dimensions

Longueur	370 mm
Largeur	139 mm
Epaisseur	19 mm
Poids	600g
=>	Bas profile rackable dans tiroir 1U



160 Rue de l'Hôpital - 74700 SALLANCHES

Tel. 04-50-18-28-71 Fx.04-50-93-10-64

www.alplogic.net

alplogic@alplogic.net